

Détecteur combiné PIR et bris de glace bus - Anthracite

Code: JA-122PB-AN



Le détecteur est un élément du système JABLOTRON. Il sert à la détection des mouvements humains à l'intérieur des bâtiments et à la détection des bris de vitres à l'intérieur des bâtiments et à la détection de bris de vitres. Ce détecteur combine deux détecteurs (le détecteur occupe deux positions dans le système) dans un seul boîtier. Le détecteur est inscrit à deux positions consécutives dans le système.

Description du produit:

Le détecteur utilise un capteur PIR pour la détection des mouvements humains. Les bris de verre sont. Le bris de vitre est détecté par un capteur GBS, qui analyse les changements de pression atmosphérique et les sons pour détecter le bris d'une vitre. Le détecteur doit être installé par un technicien qualifié disposant d'un certificat valide délivré par un distributeur autorisé.

Informations techniques:

Alimentation par le bus de la centrale d'alarme	12 V (8-15 V)
Consommation courant au repos	2,4 mA
Consommation de courant maximale	12,8 mA
Hauteur de montage recommandée	2,5 m au-dessus du sol
Angle/portée de détection PIR	90°/12 m
Angle/portée de détection GBS	90°/9 m
Dimensions	150 x 63 x 40 mm
Poids (sans les piles)	135 g
Classification	Classe de sécurité 2/classe environnementale II conformément à la norme EN 50131-1
Environnement	Intérieur, général
Plage des températures de service	-10 °C à +40 °C
Humidité opérationnelle moyenne	75% RH, sans condensation
Organisme de certification	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
Conforme à	EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1
Vis recommandée	2 x Ø 3,5 x 40 mm (tête fraisée)