

Détecteur magnétique caché sans fil

Code: JA-152M

Évalue l'ouverture des fenêtres ou des portes. Il s'installe discrètement entre le cadre et l'ouvrant, sans dénaturer l'intérieur, même en pose ultérieure sans préparation particulière. Le produit est compatible uniquement avec les centrales JA-103K et JA-107K.



Description du produit:

L'installation est possible sur des fenêtres « Euro » classiques, portes en PVC, etc., où l'espace entre l'ouvrant et le cadre est d'au moins 10 mm. Le détecteur se place sur le cadre dans la partie supérieure, à l'écart des zones où l'eau peut s'écouler, et sans gêner le mouvement du mécanisme de verrouillage.

Le détecteur communique bidirectionnellement, la configuration se réalise entièrement et de façon pratique via le logiciel F-Link.

Les détecteurs magnétiques permettent au système de :

- Détecter efficacement les intrus avant leur entrée dans les locaux.
- Surveiller la périmétrie du bâtiment, tandis que ses occupants peuvent se déplacer librement à l'intérieur (mode nuit, présence permanente d'animaux domestiques...).
- Alerter en cas de fenêtre ouverte lors du départ du bâtiment.
- Contrôler efficacement d'autres technologies domestiques, par exemple éteindre automatiquement le chauffage ou la ventilation lors de l'ouverture d'une fenêtre, allumer l'éclairage extérieur à l'ouverture d'une porte, etc.

Informations techniques:

Alimentation	2x piles au lithium, type CR2032 (3,0 V/0,2 Ah) Noter que les piles ne sont pas fournies
---------------------	---

Durée de vie estimée de la pile	env. 2 ans
--	------------

Faible voltage de la pile	<2,4 V
----------------------------------	--------

Consommation de courant	4 µA
--------------------------------	------

Consommation de courant maximale	40 mA
---	-------

Bande de communication	868,1 MHz, protocole JABLOTRON
-------------------------------	--------------------------------

Portée RF	env. 300 m (terrain libre)
------------------	----------------------------

Dimensions	191 x 24 x 7 mm
-------------------	-----------------

Poids (sans les piles)	32 g
-------------------------------	------

Classification	Niveau 2/II. Intérieur, général (Conformément à la norme EN 50131-1)
-----------------------	--

Environnement opérationnel	Intérieur, général, étendu
Plage des températures de service	-20 °C à +60 °C
Humidité opérationnelle moyenne	75% HR, sans condensation
Organisme de certification	Trezor Test s.r.o. (n° 3025)
Également conforme à	EN 50131-1 éd. 2+A1+A2, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 éd. 2+A1, ETSI EN 300 220-1-2, EN 50130-4 éd. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Peut être exploité conformément à	ERC REC 70-30