

lecteur extérieur BUS, RFID (13,56 MHz), supporte NFC, Mifare et DESFire

Code: JA-122E-NFC

Le lecteur de carte RFID peut être utilisé pour l'activation d'une sortie PG par laquelle vous pouvez contrôler l'accès à une zone par, par exemple, une serrure électrique. Le module ne comporte qu'une partie lecture et une indication visuelle de l'état. Ce produit est compatible avec les centrales JA-103K et JA-107K.



Informations techniques:

Alimentation a partir du bus de la centrale	12 V DC (8-15 V)
Courant nominal	12 mA
Courant maximal	60 mA
Type de dispositif de contrôle	B
Fréquence de fonctionnement RFID	13,56 MHz
Max. mag. Intensité du champ RFID	10,37 dBuA/m (3 m)
Cartes RFID compatibles	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Dimensions	46 x 151,5 x 25 mm
Poids	193 g
Longueur du câble de connexion	3,0 m
Plage des températures de service	-25 °C a +60 °C
Humidité relative	75% sans condensation
Environnement selon EN 50131-1IV	extérieur général
Classification	grade 2 selon EN 50131-1, EN 50131-3
Conforme également aux normes	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN-55032, EN 62368-1, EN IEC 63000.
Vis recommandée	3 x ø 3,5 x 40 mm (tête demi-ronde)

MIFARE® est une marque déposée de NXP B.V. NXP B.V. et Jablotron Alarme a.s. ne sont pas affiliés.