Caméra réseau extérieure 5Mpx - bullet

Code: JI-114C

La caméra extérieure en forme "bullet" est tres reconnaissable et visible. Par conséquent, elle joue en partie un rôle dissuasif a l'égard des intrus potentiels.



Description du produit:

Pour l'enregistrement vidéo en continu, vous pouvez insérer une carte mémoire d'une capacité allant jusqu'à **512 Go**.

Informations techniques:

Source d'alimentation	-a partir d'une connexion de données PoE (48V) (conformément a la norme IEE 802.3af) -alternativement par le biais d'un connecteur d'alimentation 12 V DC
Consommation de courant nominale	250 mA
Consommation maximale de courant	458 mA
Nombre de pixels	5 MP
Résolutions et débits de la caméra	1-5 MP, 448-3072 kbps (voir configuration dans l'app).
FPS	15 fps
Objectif	3,6 mm (angle de vue de 91°)
Type de lentille	Lentille a plaque M12
Puce de détection	1/2,7" CMOS progressif
WDR - compensation de la pénombre	oui
Options de configuration de la caméra	horizontal : 91°, Vertical : 46°
Interface de communication	LAN
Portée de l'éclairage IR	30 m
Environnement	extérieur général
Plage des températures de service	-35 °C a +60 °C

Humidité moyenne de fonctionnement	jusqu'a 75 % sans condensation
Degré de protection	IP 67
Dimensions	o 155 x 71 mm
Poids de l'appareil photo	358 g
Poids du socle	317 g
Conforme aux normes	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000