Télécommande bidirectionnelle a quatre boutons

Code: JA-154J MS II



Le dispositif permet le contrôle a distance du systeme de sécurité ainsi que celui de divers appareils électriques, ou le déclenchement d'une alarme d'urgence.
Confirmation de l'exécution d'une commande par rétroaction optique et acoustique.

Description du produit:

Il faut aussi ajouter les systemes multiples JABLOTRON 100+ (par ex. a la maison et au bureau).

La télécommande peut également etre attribuée a un relais a usages multiples de la gamme AC-16x pour commander un relais en fonction du mode sélectionné.

- La télécommande est équipée a la fois d’une indication optique et acoustique d’exécution d’une commande.
- La commande peut etre attribuée a plusieurs systemes ou des relais a usages multiples.
- Le dispositif vérifie l’état de sa batterie et signale son niveau faible.
- Si une touche est enfoncée et maintenue en permanence, une activation est envoyée chaque seconde. Cette fonction peut etre utilisée par exemple pour étendre l’impulsion d’une sortie PG (la fermeture progressive par ex. des volets roulants).
- Le bruit des touches peut etre désactivé.
- Fonction de verrouillage des touches.
- Réglages étendus par double enclenchement des touches.
- La commande est un composant adressable du systeme JABLOTRON 100+ et occupe une position dans le systeme.

Informations techniques:

Compatible avec	micrologiciel de LJ(MD)60416 + centrale ; F-Link 1.4.0+
Alimentation	pile au lithium du type CR 2032 (3,0 V / 0,2 A), alimentation de type C conformément a la norme EN 50131-6
Durée de vie typique de la batterie	env. 2 ans (10 activations / jour)
Fréquence de communication	868,1 MHz
Portée de communication	environ 300 metres (vision directe)
Dimensions	77 mm x 36 mm x 15 mm
Classification	niveau de sécurité 2, ACE type B en conformité avec : EN 50131-1, EN 50131-3, T031
Environnement	II. intérieur, général (conformément a EN 50131-1)
Plage de températures d'exploitation	-10 °C a +40 °C

Le dispositif répond également aux exigences de	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Conditions d'exploitation	ERC REC 70-03