Émetteur pour contact sec

Code: JB-160J



Créez un interrupteur exactement là où vous en avez besoin, sans saigner les murs et même aux endroits où il est impossible de tirer des câbles. Éclairage, portes de garage, portails et appareils : la commande sans fil JB-160J, installée derrière l'interrupteur, gère tout.

Description du produit:

AVANTAGES CLÉS

- **Pour l'automatisation intelligente** : Le module transmet sans fil les commandes de l'utilisateur à la centrale, qui les traite ensuite selon l'application concrète et les besoins du client.
- **Installation sans travaux** : Permet d'ajouter un interrupteur à l'endroit voulu, même sans travaux préparatoires ni accès au secteur.
- **Aménagement intérieur flexible** : L'interrupteur se déplace facilement vers un endroit plus adapté lorsque l'agencement de la pièce ou la disposition des meubles change.
- **Profil bas** : Avec une épaisseur de seulement 9,7 mm, le module se loge facilement dans la boîte d'encastrement, directement sous le mécanisme de l'interrupteur.
- **Intégration invisible et universelle** : Il se combine avec n'importe quel interrupteur ou bouton-poussoir sans en changer le design, et l'aspect de l'intérieur reste intact.

Avec ce mini-émetteur sur pile, tout interrupteur standard devient une télécommande pour votre écosystème JABLOTRON.

Le JB-160J est idéal lorsque le client doit commander l'éclairage ou un autre équipement et recherche un maximum de flexibilité, de confort et une solution rapide.

En savoir plus : Contrôler bien plus que l'éclairage avec le module JB-161HN

Informations techniques:

Paramètre	Valeur
Couleurs disponibles	Gris – technique de base
Communication avec le système	Sans fil, bidirectionnelle, asynchrone
Compatibilité du système	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Dimensions	39,8 x 37,3 x 9,7 mm (câbles de raccordement de 120 mm)
Alimentation principale	Pile (1 x lithium, 3 V, CR2032 (BAT-3V0-CR2032) ; durée de vie typique de 2 ans)
Nombre d'entrées logiques	1 entrée référencée par rapport à CO doit y être connecté)

Accessoires recommandés	JB-161HN, JB-162/3N-PLUG, JB-164/5N-PLUG, AC-160-DIN, AC-160-C
Classe d'environnement	Classe II – général intérieur
Plage de température	De -10 °C à +40 °C