Transmetteur universel

Code: JA-155J

Le produit est un périphérique sans fil du systeme JABLOTRON 100+ et est principalement destiné a etre installé dans des voitures. Il est utilisé pour commander a distance des dispositifs, par exemple pour l'ouverture des portes de garage.



Description du produit:

L'émetteur peut également etre inscrit sur des relais multifonctions (MFR) de la série AC-16x aux fins de commande, en fonction du mode choisi. Un émetteur peut etre inscrit sur plusieurs MFR avec une fonction différente.

Informations techniques:

Tension d'alimentation	12 a 24 V ± 30%
Consommation	5 / 20 mA
Bande de communication	868,1 MHz, protocole Jablotron
Plage de communication	jusqu'a 300 m (vision directe)
Réponse d'entrée optionnelle	1 ou 2 impulsions d'alimentation
Plage des températures de service	-40 °C a +85 °C
Températures de stockage	-10 °C a +40 °C
Dimensions, poids	84 x 53 x 25 mm, 120 g
Conditions d'exploitation	Autorisation générale n° ČTU VO-R/10/09.2010-11
Le dispositif répond également aux exigences de	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 éd. 2+A1, EN 55032, EHK010, EN 62368-1, EN 50581