Détecteur de mouvement extérieur sans fil avec levée de doute par photo



Code: JA-168PC

Un détecteur de mouvement extérieur fiable, doté de la levée de doute par photo, révèle les dangers potentiels : dès qu'il détecte un mouvement, la photo est immédiatement visible dans l'application. L'utilisateur comme le centre de télésurveillance peuvent ainsi distinguer une situation critique d'une fausse alarme.

Description du produit:

AVANTAGES CLÉS

- **Levée de doute par photo** : Dès qu'un mouvement est détecté, une photo arrive dans l'application MyJABLOTRON 2. Fini les interventions inutiles du centre de télésurveillance et la « panique » du client.
- **Prévention** : Il repère l'intrus dès son approche. L'alarme déclenchée le perturbe et le dissuade avant qu'il n'endommage l'enveloppe du bâtiment.
- **Installation sans fil** : Ni câbles ni alimentation externe. Il suffit de le visser et d'insérer les piles.
- **Aperçu même sans alarme** : Une photo actuelle peut être demandée depuis MyJABLOTRON 2 ou via une sortie PG.
- **Une alternative aux caméras** : Idéal là où il est impossible de tirer des câbles ou lorsqu'une connexion internet fiable fait défaut.
- **Autonomie des piles jusqu'à 4 ans** : Autonomie des piles jusqu'à 4 ans / Selon la fréquence des prises de vue et l'utilisation du flash.

Mini-alarme professionnelle avec MERCURY

Associé à la centrale JABLOTRON MERCURY, il forme une mini-alarme polyvalente et facilement transportable pour les chantiers et les sites temporaires.

Informations techniques:

Communication avec le système	Sans fil, bidirectionnelle, synchrone
Compatibilité du système	JA-103K, JA-107K, JA-108K, JA-102K, JA-152KRY
Certification	EN Grade 2, INCERT
Caractéristique de détection	Faisceau en éventail, portée de 10 m, angle de détection de 94°
Hauteur d'installation	De 2,1 à 2,3 m
Autoprotection	Ouverture, dépose du support de fixation
Alimentation	2 x pile au lithium, 3 V, CR123A
Durée de vie des piles	Jusqu'à 4 ans (à raison d'une photo par jour)
Dimensions (h × l × p)	185 × 85 × 100 mm (pare-soleil inclus)
Indice de protection IP	IP54

Classe d'environnement	Classe III – extérieur protégé
Plage de température	De −25 °C à +50 °C
Couleurs disponibles	Blanc