Interrupteur d’éclairage sans fil

Code: JB-161HN



Rendez l’éclairage classique intelligent en le connectant à une alarme JABLOTRON. Le module sans fil de commande d’éclairage à installer derrière l’interrupteur associe les avantages d’un interrupteur mural classique à l’automatisation avancée de l’écosystème JABLOTRON 100+.

Description du produit:

AVANTAGES CLÉS

- **Exploitation des données existantes de l’alarme** : Pas besoin d’autres capteurs ou appareils coûteux pour l’automatisation : le module utilise les informations sur les mouvements, l’ouverture des portes ou l’état d’armement dont l’alarme dispose déjà.
- **Intégration invisible et universelle** : Il s’installe directement dans la boîte d’encastrement, derrière l’interrupteur existant, sans qu’il soit nécessaire d’en changer le design. L’aspect général de l’intérieur reste ainsi intact.
- **Confort de montage maximal** : La conception du module permet de raccorder confortablement les fils un par un, directement dans la boîte.
- **Profil extrêmement bas** : Avec une hauteur de seulement 12,3 mm (18,6 mm avec le bornier), le module est moins haut que ceux de la concurrence, ce qui facilite le montage même dans des boîtes peu profondes derrière l’interrupteur.
- **Fonctionnement autonome** : Le module fonctionne localement avant même la mise en service de la centrale ou pendant la maintenance : l’utilisateur ne reste jamais dans le noir.

Les détecteurs et la centrale d’alarme ne sont plus de simples « boîtiers au mur » contre les cambriolages : avec le JB-161HN, ils apportent chaque jour au client confort, économies et sécurité.

En savoir plus : Contrôler bien plus que l’éclairage avec le module JB-161HN

Informations techniques:

Couleurs disponibles	Gris – de base
Communication avec le système	Sans fil, bidirectionnelle, synchrone
Compatibilité du système	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Dimensions	42,9 x 41 x 12,3 mm (18,6 mm bornier compris)
Alimentation principale	Secteur 230 V
Consommation nominale	Jusqu'à 0,2 W (consommation au repos)
Consommation maximale	Jusqu'à 0,6 W (relais activé)
Nombre d'entrées logiques	1 entrée référencée par rapport à L, 230 V AC

Nombre et capacité de charge des sorties	1 sortie de 5 A / 230 V AC ; charge résistive de 1150 W, AC-1 ; 300 W pour ampoules et éclairage LED, AC-5b
Section des conducteurs	Conducteur rigide de 1,5 mm²
Longueur de dénudage recommandée des conducteurs	9 mm
Accessoires recommandés	JB-160J
Indice de protection IP	IP20
Classe d'environnement	Classe II – général intérieur
Plage de température	De -10 °C à +50 °C