Commande murale sans fil pour brise-soleil orientables et volets roulants



Code: JB-162JN

Commander les protections solaires d’une simple touche ou d’un clic sur votre téléphone ? Avec la commande sans fil JB-162JN, vous pilotez les brise-soleil orientables et les volets roulants directement dans l’écosystème JABLOTRON 100+. Chambre, séjour, cuisine : vous regroupez tout exactement selon vos besoins. Grâce à l’installation rapide, vous créez en quelques minutes une solution intelligente qui exploite pleinement les avantages de la liaison avec l’alarme.

Description du produit:

AVANTAGES CLÉS

- **Commande locale** : Touches rétroéclairées ; l’éclairage s’active à l’approche de la main.
- **Commande centralisée étendue** : Via le clavier Natus et l’application MyJABLOTRON 2.
- **Groupes de brise-soleil et de volets** : Commande simple par pièce, par orientation, etc.
- **Réaction au système** : Programmation de scénarios et de réactions aux événements de l’alarme (armement, crépuscule, température, heure, alarme).
- **Remontée automatique de sécurité** : En cas d’incendie, de vent fort ou d’un autre événement critique
- **Installation simple** : Dans une boîte d’encastrement standard, sans relais supplémentaires pour stores.
- **Pour les moteurs courants** : Fonctionne avec des moteurs analogiques conventionnels, sans autres unités de commande ni système domotique.
- **Design** : Finition moderne assortie aux autres produits JABLOTRON (versions blanche et noir anthracite).

Informations techniques:

Alimentation	secteur 230 V AC / 50 Hz, protection recommandée 10 A
Consommation nominale	3 mA / 230 V
Consommation de pointe	12 mA / 230 V, sans le moteur raccordé
Pouvoir de coupure des sorties	2 sorties, phase commutée 230 V / max. 5 A
Type de moteur raccordé	monophasé AC, piloté par l'arrivée de la phase
Température de service	-10 °C à +40 °C
Humidité opérationnelle moyenne	75 % RH, sans condensation
Indice de protection	IP31
Environnement d'installation	classe II, général intérieur
Dimensions	82 × 82 × 23,9 mm, dont 11 mm en saillie du mur
Bande de communication	868,1 MHz, protocole JABLOTRON, puissance rayonnée jusqu'à 25 mW

Portée de communication	jusqu'à 500 m en champ libre
Normes techniques	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 62311, EN 62368-1, EN 300 220-2, EN IEC 63000