

infrarosso passivo su BUS

Codice: JA-110P

Il dispositivo JA-110P è un sensore di movimento su BUS progettato per la protezione di interni.



Descrizione del prodotto:

Le caratteristiche di rilevamento possono essere ottimizzate utilizzando le lenti alternative JS-7904 PER CORRIDOI LUNGI, JS-7906 PER ANIMALI DOMESTICI o JS-7901 A TENDA. Il livello di immunità è selezionabile secondo due impostazioni. La funzione di memoria allarme è un'opzione opzionale e consente una pratica indicazione e localizzazione del sensore. Occupa un indirizzo nel sistema di allarme. L'indicazione SMART MEMORY (memoria intelligente) (SMI) consente di verificare visivamente l'avvenuto innescamento di un sensore tramite un LED. La SMI viene resettata tramite la tastiera.

Specificazioni

Alimentazione: attraverso il BUS del pannello di controllo	12 V (9 -15 V)
Consumo in standby:	5 mA
Altezza di montaggio:	2,5 m dal livello del pavimento
Distanza di rilevamento	110°/12 m (con lente standard)
Dimensioni:	60 × 97 × 52 mm
Normativa:	grado 2, EN 50131-1
Installazione secondo	EN 50131-1: II, installazione interna
Intervallo di temperatura di funzionamento:	da -10 a 40 °C