sensore shock o di ribaltamento (tilt) via radio

Codice: JA-182SH

Il funzionamento del sensore via radio JA-182SH e controllato da due modalita. La modalita di rilevamento shock (vibrazione) monitora porte, fi nestre, pareti leggere, ecc. segnalando qualsiasi tentativo di sfondamento utilizzando la percussione.

Descrizione del prodotto:

La modalita di rilevamento del ribaltamento (tilt), segnala invece la manipolazione non autorizzata di oggetti di valore. Il sensore utilizza un accelerometro semiconduttore triassiale con uscita digitale. L’elaborazione del segnale digitale garantisce una immunita ottimale ai falsi allarmi. Il sensore e alimentato da una batteria e occupa un indirizzo nel sistema di allarme.

specificazioni

Alimentazione:	Tipo di batteria al litio CR-123A, da 3 V 1 400 mAh
Ribaltamento rilevato (secondo impostazioni):	10° – 45°
Durata tipica della batteria:	circa 2 anni (per circa 20 attivazioni giornaliere in modalita di risparmio energetico)
Frequenza di funzionamento:	868 MHz
Distanza di comunicazione:	circa 300 m (area aperta)
Dimensioni:	75 × 31 × 26 mm
Installazione secondo	EN 50131-1: installazione interna
Intervallo di temperatura di funzionamento:	da –10 a 40 °C
Normantiva:	grado 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3
Conforme agli standard:	ETSI EN 300220, EN50130-4, EN55022, EN 60950-1