# Rilevatore di movimento PIR Bus con fotocamera con verifica foto a

Codice: JA-120PC (90)



Usato per rilevamento di movimento all'interno di edifici, incluso conferma allarme visiva. Lo scatto di una foto e attivato dal movimento, quindi la causa dell'allarme e sempre indicata nell'immagine. Copertura di rilevamento garantita e 90°/12 m

## Descrizione del prodotto:

- Angolo di visione della fotocamera: 90°
- Risoluzione delle foto: LQ 320*240; HQ 640*480 pixel
- Portata flash: max. 3 metri
- Alimentazione: tramite il bus della centralina
- Il rilevatore possiede un sistema di attivazione ad impulsi
- Il rilevatore puo essere impiegato per il controllo delle uscite PG programmabili
- La resistenza ai falsi allarmi e regolabile su due livelli
- Questo rilevatore e un componente del sistema JABLOTRON 100+, e indirizzabile e occupa una posizione nel sistema

### Specificazioni

| | |
|---|---|
| **Compatibile con** | F-Link 1.5.1 e superiore<br>**Alimentazione: tramite il bus della centralina a +12 V (+9 - +15 V)** |
| **Consumo in modalita ausiliaria (inattiva)** | 5 mA |
| **Consumo di corrente per selezione dei cavi** | 250 mA |
| **Altezza consigliata per l'installazione** | 2,5 m sopra il livello del pavimento |
| **Angolo e portata di rilevamento** | 90°/12 m |
| **Angolo di visione della fotocamera** | 90° |
| **Portata flash** | max. 3 metri |
| **Risoluzione delle foto** | LQ 320*240; HQ 640*480 pixel |
| **Dimensioni delle foto LQ / HQ** | 2-20 kB / 2-64 kB (solitamente 6 kB/35 kB) |
| **Tempo di trasmissione foto LQ al pannello di controllo** | (idealmente) fino a 20 sec. (10 sec.) |
| **Tempo di trasmissione foto HQ al pannello di controllo** | (idealmente) fino a 130 sec. (60 sec.) |
| **Tempo di trasferimento tipico di una foto al server** | 15 s/GPRS; 2 s/LAN o 3G |
| **Dimensioni** | 110 x 60 x 55 mm |

| | |
|---|---|
| **Classificazione** | livello di sicurezza 2 / classe ambientale II |
| **Conforme alle normative** | EN 50131-1, EN 50131-2-2 |
| **Intervallo di temperatura operativa** | da -10 a +40 °C |
| **Ambiente** | interni generale |
| **Il dispositivo soddisfa inoltre i requisiti delle normative** | EN 50130-4, EN 55022 |