

Pulsante campanello porta radiocomandato

Codice: JA-159J

Il prodotto è un dispositivo wireless per JABLOTRON 100+ . Il pulsante di attivazione consente di usufruire della funzione campanello radiocomandato, attivare allarmi di emergenza o gestire dispositivi.



Descrizione del prodotto:

Il prodotto occupa una sola posizione nel sistema.

Le stesse stampanti e i medesimi principi utilizzati per stampare le etichette dei segmenti per le tastiere JABLOTRON 100 possono essere sfruttati per la stampa delle etichette per il pulsante del campanello.

Informazioni tecniche:

Alimentazione	2x CR 2032 (3V / 0,2 Ah)
Vita utile tipica delle batterie	Circa 5 anni (all'esterno e con attivazione 3 volte al giorno)
Frequenza operativa	868.1 MHz
Range di comunicazione	circa 300 m (visibilità orizzontale diretta)
Dimensioni	70 x 30 x 20 mm (77 x 47 x 28 mm compreso coperchio)
Classe protezione ingresso	IP65
Ambiente ai sensi di	EN 50131-1, III. interno, generale
Range di temperatura d'esercizio	da -10°C a + 40°C
Umidità relativa dell'aria	da 25 a 95%
Soddisfa altresì i requisiti di	ETSI EN 300220, EN 55032:2015, EN 50130-4+A1:2014, EN 62368-1, EN 50581:2012