# Attuatore valvola radio

Codice: JB-150N-HEAD



E impiegato per la gestione di valvole dei termosifoni o riscaldamento a pavimento. L'attuatore e un'opzione dei termostati JA-1x0TP e, in associazione a questi ultimi, amplia le capacita del sistema JABLOTRON 100 nel campo della semplice gestione di zone. L'attuatore segue lo stato dell'uscita programmabile selezionata della centrale.

## Descrizione del prodotto:

All'interno di un edificio e possibile installare fino a 48 attuatori, indipendentemente dalle impostazioni dei singoli termostati. Prima dell'installazione e necessario selezionare il tipo idoneo da adattatore rispetto alla valvola del termosifone. Il produttore fornisce l'attuatore completo di adattatore di base VA 50 per comuni valvole con dimensioni di avvitamento M30 x 1,5. Se necessario, offriamo 4 altri tipi di adattatore: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 e JB-VA80.

L'attuatore valvola e dunque semplicemente attribuito ad un termostato registrato nella centrale. L'insieme dei componenti sopra descritti offre le seguenti funzioni:

- Passaggio automatico alla temperatura «economy»
- Modalita programmazione settimanale
- Possibilita di accesso alla modalita impostazione temperatura manuale
- Possibilita di spegnimento, qualora si richieda il mantenimento solo di un livello di temperatura minima all'interno dell'edificio
- Soppressione del riscaldamento in caso di finestra aperta
- Segnalazione in caso di surriscaldamento o congelamento

## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| **Alimentazione** | 3 batterie alcaline AA (LR6) 1,5 V / 2,4 Ah<br>**La batterie non sono comprese nel pacchetto prodotto.** |
| **Vita utile tipica** | 2 anni - 2 stagioni di riscaldamento (a 10 cicli/giorno) |
| **Banda di comunicazione** | 868,1 MHz, protocollo JABLOTRON |
| **Range di comunicazione** | 300 m (visibilita orizzontale) |
| **Dimensioni** | 85 x 49 mm |
| **Peso** | 105 g |
| **Range temperature d'esercizio** | da 0 °C a +60 °C |