Tastiera bus

Codice: JA-110E

Comprende un display LCD, tasti di comando e lettore RFID. Disponibile in versione bus o radio. Ha a disposizione 4 tasti di funzione per la gestione delle sezioni, uscite PG ed altre funzioni. I tasti di funzione servono anche da indicatori di stato.

Descrizione del prodotto:

- Il prodotto comunica mediante bus ed e alimentato da quest'ultimo.
- Ha un ingresso filare per la connessione di un contatto magnetico.
- La tastiera e indirizzabile ed occupa una sola posizione nel sistema di sicurezza.
- Grazie ad un menu di facile utilizzo permette un'agevole gestione, controllo degli utenti e dei rilevatori ed esplorazione della cronologia eventi.

Informazioni tecniche:

Alimentazione	9 - 15 V, mediante bus della centrale Consumo modalita backup (al minimo): 30 mA Consumo di corrente per selezione cavo: 110 mA
Tipo interconnessione	Bus dati – senza condivisione
Frequenza RFID	125 kHz
Dimensioni	120 x 130 x 30 mm
Peso	217 g
Range temperature d'esercizio	da -10 a +40 °C
Umidita d'esercizio media	75% RH
Ambiente	II. interno, generale in conformita con EN 50131-1
Classificazione classe	sicurezza 2 (se impostato in F-Link) ai sensi di EN 50131-1, EN 50131-3
Soddisfa altresi i requisiti di	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489
Condizioni operative	ČTÚ n. VO-R/10 (ERC REC 70-03)