

Modulo comunicatore GSM

Codice: JA-192Y

Il modulo comunicatore GSM è destinato a centrali allarme JA-103K o JA-107K del sistema JABLOTRON 100+.



Descrizione del prodotto:

La centrale munita di JA-192Y comunica attraverso una rete mobile con la stazione di monitoraggio centrale, consente la gestione a distanza via web e applicazioni mobili e invia SMS di allarme e messaggi vocali.

Permette di impostare il sistema a distanza mediante il programma impostazioni F-Link.

Informazioni tecniche:

Alimentazione	mediante bus centrale 12 V (9 ... 15 V)
Consumo corrente medio	circa 5 mA (dipende dall'intensità del segnale GSM)
Consumo corrente di picco	175 mA
Range di funzionamento per il modulo GSM	850/900/1800/1900 MHz
Dimensioni	70 x 37 x 25 mm
Classificazione	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09
Ambiente ai sensi di	EN 50131-1 II. interno, generale
Range di temperatura d'esercizio	da -10 °C a +40 °C
Soddisfa altresì i requisiti di	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581