

# Pulsante da parete emergenza o controllo

Codice: JA-158J

JA-158J è un pulsante wireless moderno ed elegante che combina le funzionalità di un'unità di controllo e di un pulsante di emergenza in un unico dispositivo. Questo prodotto versatile semplifica il controllo di elettrodomestici, sistemi di sicurezza e di automazione, fornendo un affidabile feedback visivo e acustico.



## Informazioni tecniche:

<b>Alimentazione</b>	2 batterie al litio tipo CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah) (Alimentazione di tipo C conforme a EN 50131-6) Importante: le batterie non sono incluse nella confezione
<b>Durata tipica della batteria</b>	circa 2 anni (se attivata 3 volte al giorno)
<b>Consumo energetico a riposo</b>	5 $\mu$ A
<b>Consumo energetico massimo</b>	40 mA
<b>Soglia di batteria scarica</b>	< 2,4 V
<b>Frequenza di comunicazione</b>	868,1 MHz, protocollo Jablotron
<b>Uscita massima in radiofrequenza (ERP)</b>	8 mW
<b>Portata di comunicazione</b>	circa 300 m (linea di vista)
<b>Classificazione</b>	Grado di sicurezza 2/classe ambientale II (EN 50131-1)
<b>Ambiente</b>	Generale interno
<b>Codice di protezione ingresso</b>	IP 22
<b>Intervallo di temperatura operativa</b>	Da -10 °C a +40 °C
<b>Umidità media di esercizio</b>	75 % RH, senza condensa
<b>Dimensioni</b>	80 x 80 x 20 mm
<b>Peso (senza batterie)</b>	58 g
<b>Condizioni operative secondo</b>	ERC/REC 70-03
<b>Organismo di certificazione</b>	Trezor Test s.r.o. (n. 3025)
<b>Inoltre conforme a</b>	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
<b>Vite consigliata</b>	2 x $\varnothing$ 3,5 x 40 mm (testa svasata)