Pulsante da parete emergenza o controllo



Codice: JA-158J

JA-158J e un pulsante wireless moderno ed elegante che combina le funzionalita di un'unita di controllo e di un pulsante di emergenza in un unico dispositivo. Questo prodotto versatile semplifica il controllo di elettrodomestici, sistemi di sicurezza e di automazione, fornendo un affidabile feedback visivo e acustico.

Informazioni tecniche:

Alimentazione	2 batterie al litio tipo CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah) (Alimentazione di tipo C conforme a EN 50131-6) Importante: le batterie non sono incluse nella confezione
Durata tipica della batteria	circa 2 anni (se attivata 3 volte al giorno)
Consumo energetico a riposo	5 µA
Consumo energetico massimo	40 mA
Soglia di batteria scarica	< 2,4 V
Frequenza di comunicazione	868,1 MHz, protocollo Jablotron
Uscita massima in radiofrequenza (ERP)	8 mW
Portata di comunicazione	circa 300 m (linea di vista)
Classificazione	Grado di sicurezza 2/classe ambientale II (EN 50131-1)
Ambiente	Generale interno
Codice di protezione ingresso	IP 22
Intervallo di temperatura operativa	Da -10 °C a +40 °C
Umidita media di esercizio	75 % RH, senza condensa
Dimensioni	80 x 80 x 20 mm
Peso (senza batterie)	58 g
Condizioni operative secondo	ERC/REC 70-03
Organismo di certificazione	Trezor Test s.r.o. (n. 3025)
Inoltre conforme a	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Vite consigliata	2 x o3,5 x 40 mm (testa svasata)