
Modulo uscita PG segnale bus

Codice: JB-111N

Il prodotto e un dispositivo di sistema per JABLOTRON 100+ . Fornisce un contatto di commutazione per il rele segnale uscita. Per esempio, puo essere impiegato per gestire una serratura elettrica, bloccaggio, indicazione, ecc.



Descrizione del prodotto:

Il modulo comunica ed e alimentato mediante il bus della centrale. Puo essere installato in scatole d'installazione JA-19xPL o scatola della centrale.

Non e indirizzabile (non occupa alcuna posizione nel sistema sicurezza).

Informazioni tecniche:

Alimentazione	mediante bus pannello di controllo 12 V (9 ...15 V)
Consumo di corrente durante il backup (rele aperto/chiuso)	5 mA/25 mA
Consumo di corrente per selezione cavo	25 mA
Capacita di carico dei contatti rele:	
Tensione commutata max.	50 V AC / 60 V DC
Corrente massima commutata	max. 2 A
Corrente minima commutata	10 mA
Dimensioni	70 x 40 x 15 mm
Classificazione	livello 2 secondo EN 50131-1, EN 50131-3 solo quando il modulo e situato in una scatola JA-194PL o JA-195PL tramite il modulo JA-111H TRB
Ambiente ai sensi di	EN 50131-1 II. interno, generale
Range di temperatura d'esercizio	da -10 °C a +40 °C
Soddisfa altresi i requisiti di	EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, ČSN EN 50581