Ripetitore segnale monodirezionale per dispositivi wireless JA-100

Codice: JA-150R

Progettato per estendere la distanza di comunicazione e accrescere l'affidabilita di trasmissione in installazioni grandi. Ripete il segnale di tutti i dispositivi monodirezionali da JABLOTRON 100+.



Descrizione del prodotto:

Supporta anche moduli PG non indirizzabili, radiochivi monodirezionali e radiochiavi JA-15xJ MS.

Progettato per estendere la distanza di comunicazione e accrescere l'affidabilita di trasmissione in installazioni grandi.

- Ripete il segnale di tutti i dispositivi monodirezionali da JABLOTRON 100+
- Supporta anche moduli PG non indirizzabili, radiochivi monodirezionali e radiochiavi JA-15xJ MS

Questo prodotto e un componente del sistema JABLOTRON 100+, e indirizzabile e occupa una posizione nel sistema.

- Consente di scegliere di quali dispositivi periferici il segnale deve essere ripetuto
- E direttamente alimentato da corrente e backup da una batteria

Periferiche supportate:

- Rilevatori della serie JA-15x
- Rilevatori della serie JA-18x
- Radiochiavi JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
- Moduli PG JA-150N, JA-151N

Informazioni tecniche:

Alimentazione	110 – 230 V CA / 50 – 60 Hz, dispositivo di classe di protezione I.
Consumo interno, tipico/massimo	circa 0.5 W/1 W (a 230 V CA)
Batteria di backup NiCD 4.8V (BAT-4V8-N900)	900 mAh
Durata della batteria	circa 4 anni
Comunicazione radio	868.1 MHz
Intervallo di comunicazione	circa 300 m (in spazio aperto)
Antenna	interna con la possibilita di collegare un'antenna esterna, tipo AN-868
Dimensioni	132 x 182 x 45 mm

Classificazione	livello di sicurezza 2, tipo B
in conformita a	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Ambiente	II. Installazione in interno generale (in conformita alla normativa EN 50131-1)
Intervallo di temperatura operativa	da -10 ? a +40 ?
Il dispositivo soddisfa inoltre i requisiti delle normative	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Condizioni di esercizio	ERC REC 70-03