

Rilevatore temperatura wireless

Codice: JA-151TH

Supporta il controllo del riscaldamento mediante l'uscita programmabile del pannello di controllo in base alla temperatura misurata.



Descrizione del prodotto:

Tutte le funzioni sono impostate in MyJABLOTRON, consentendo all'utente di monitorare e controllare tutto sempre e ovunque.

Per un corretto funzionamento un comunicatore GSM e un comunicatore LAN devono essere usati per la comunicazione con MyJABLOTRON. La funzione di commutazione dell'uscita programmabile non è garantita in caso di errore di comunicazione esterna o guasto del server.

- Fino a 2 termometri per pannello di controllo possono controllare l'uscita programmabile remotamente
- Modalità controllo manuale della temperatura
- Notifica in caso di superamento dei valori limite

Informazioni tecniche:

Alimentazione	batteria al litio, tipo CR2032 (3.0 V, 220 mAh) Avvertenza: La batteria non è inclusa nella confezione del prodotto
Durata tipica delle batterie	circa 2 anni
Banda di comunicazione	868.1 MHz, protocollo JABLOTRON
Portata di comunicazione	circa 200 m (in linea d'aria)
Dimensioni rilevatore	55 x 27 x 16 mm
Intervallo di temperatura operativa	da -20 °C a +70 °C
Precisione della misurazione nell'intervallo delle temperature operative	± 0,1 °C
Il dispositivo soddisfa inoltre i requisiti delle normative	EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022