Modulo bus per rilevatori magnetici – 2 ingressi

Codice: JA-112M

Il prodotto e un dispositivo bus per JABLOTRON 100+. Modulo bus utilizzato per la connessione di un'ampia gamma di interruttori magnetici al fine di rilevare l'eventuale apertura di porte e finestre. E dotato di due ingressi indipendenti con l'opzione impostazione completa delle rispettive proprieta.

Descrizione del prodotto:

Per ciascuno ingresso e possibile collegare fino a 100 m di cavo. Gli ingressi possono essere connessi senza bilanciamento, possono essere bilanciati singolarmente o in modalita doppia e possono essere collegati alla funzione attivazione/disattivazione tapparelle. E anche possibile invertire l'ingresso o impostare il tempo di attivazione minimo per l'innesco dell'allarme (da 0,1 s a 300 s).

Il rilevatore comunica con la centrale ed e alimentato da essa. Il rilevatore e indirizzabile ed occupa due posizioni nel sistema di sicurezza.

Informazioni tecniche:

Alimentazione	mediante bus pannello di controllo 12 V (9 ...15 V)
Consumo corrente modalita backup (al minimo)	5 mA
Consumo di corrente per selezione cavo	10 mA
Massima lunghezza del cavo dall'ingresso al rilevatore	100 m
Dimensioni	110 x 44 x 26 mm
Classificazione	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3
Ambiente ai sensi di	EN 50131-1 II. interno, generale
Range di temperatura d'esercizio	da -10 °C a +40 °C
Soddisfa altresi i requisiti di	EN 50130-4 ed. 2+A2, EN 55032, EN 50581