

Sirena da interno via radio a batteria

Codice: JA-154A

La sirena via radio può essere facilmente installata in qualsiasi punto all'interno della portata radio del sistema. L'installazione flessibile è resa possibile dall'alimentazione con 3 batterie AA.



Informazioni tecniche:

Alimentazione	3x batterie alcaline, tipo LR6 (AA) 1,5 V/2,45 Ah Le batterie non sono incluse nella confezione.
Vita utile tipica delle batterie	ca. 2 anni
Stato batterie scariche (LowBatt)	<3,3 V
Consumo di corrente a riposo	135 µA
Consumo massimo di corrente	250 mA
Consumo di corrente durante l'indicazione acustica	250 mA
Frequenza di comunicazione	868,1 MHz, protocollo JABLOTRON
Potenza massima a radiofrequenza (ERP)	<25 mW
Uscita acustica massima	85-88 dB
Tipo di dispositivo di avviso	tipo W
Dimensioni	100 x 67 x 40 mm
Peso (senza batterie)	97 g
Classificazione	Grado di sicurezza 2/Classe ambientale II (EN 50131-1)
Ambiente di funzionamento	Interno generale
Intervallo di temperatura di esercizio	da -10 °C a +40 °C
Umidità media di esercizio	75% RH, senza condensa
Organismo di certificazione	Trezor Test (n. 3025)
Conforme a	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 220-1, -2, EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50131-4, EN 50131-6
Vite consigliata	3 x  ø 3,5 x 40 mm (testa piatta)