Rilevatore magnetico nascosto wireless

Codice: JA-152M



Rileva l’apertura di finestre o porte. Si installa tra il telaio e l’anta, senza interferire con l’estetica degli interni, anche in strutture gi abitate e senza necessità di opere murarie. Il prodotto è compatibile esclusivamente con le centrali JA-103K e JA-107K.

Descrizione del prodotto:

L’installazione è possibile su finestre “euro” standard, porte in plastica, ecc., dove sia disponibile almeno uno spazio di 10 mm tra l’anta e il telaio.

Il rivelatore viene collocato sul telaio, nella metà superiore, lontano da punti soggetti a deflusso dell’acqua e in modo da non ostacolare il meccanismo di chiusura.

Il rivelatore comunica in modalità bidirezionale e la configurazione avviene in modo completo e pratico tramite il software F-Link.

I rivelatori magnetici consentono al sistema di:

- Rilevare con affidabilità gli intrusi prima che entrino nei locali.
- Proteggere il perimetro dell’edificio consentendo agli abitanti di muoversi liberamente all’interno (modalità notturna, presenza permanente di animali domestici...).
- Segnalare una finestra aperta in caso di uscita dall’edificio.
- Gestire in modo efficiente altre tecnologie domestiche, come ad esempio spegnere automaticamente riscaldamento o la ventilazione quando una finestra è aperta, accendere l’illuminazione esterna all’apertura della porta, ecc.

Informazioni tecniche:

Alimentazione	2x batterie al litio, di tipo CR2032 (3,0 V/0,2 Ah) Attenzione Le batterie non sono comprese
Vita utile tipica della batteria	circa 2 anni
Tensione batteria bassa	<2,4 V
Consumo corrente	4 µA
Consumo corrente massimo	40 mA
Banda di comunicazione	868,1 MHz, protocollo JABLOTRON
Range RF	circa 300 m (zona aperta)
Dimensioni	191 x 24 x 7 mm
Peso (senza batterie)	32 g

Classificazione	Grado 2/II. interno generale (Ai sensi di EN 50131-1)
Ambiente operativo	interno generale esteso
Range di temperatura d’esercizio	da -20 °C a +60 °C
Umidità d’esercizio media	75 % RH, senza condensa
Organismo di certificazione	Trezor Test s.r.o. (n. 3025)
Conforme anche a	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 ed. 2+A1, ETSI EN 300 220-1-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Utilizzabile in conformità con	ERC REC 70-30