

Tastiera touchscreen BUS con lettore RFID - grigio

Codice: JA-116E-GR

La tastiera è un componente del sistema JABLOTRON ed è progettata per essere azionata al tatto. La tastiera deve essere installata da un tecnico qualificato con un certificato Jablotron valido rilasciato da un distributore autorizzato. Questo prodotto è compatibile con le centrali JA-102K, JA-103K e JA-107K.



Descrizione del prodotto:



Certificazione GRADE 3 per requisiti elevati: Il prodotto è pienamente compatibile con le installazioni che richiedono il grado di sicurezza 3. È adatto non solo per le normali applicazioni commerciali (uffici) e istituzioni (scuole, uffici pubblici), ma anche per **locali a più alto rischio** come gioiellerie, depositi di farmaci e armi, archivi, uffici postali e altro ancora.

Informazioni tecniche:

Tipo di dispositivo di controllo	Tipo B
Alimentazione	da centrale bus 12 V DC (8-15 V)
Consumo di corrente per il backup scelto	40 mA
Consumo di corrente nominale (display OFF)	118 mA
Consumo massimo di corrente (per la scelta del cavo)	240 mA
Frequenza RFID	125 kHz
Nota sul profilo GRADO 3	Per il profilo GRADO 3, il lettore RFID è disattivato e l'autorizzazione è possibile solo inserendo un codice!
Forza massima campo magnetico RFID	-5,4 dBμA/m (misurata a 10 m)
Dimensioni	94 x 183 x 31 mm

Peso	248 g
Classificazione	Grado di sicurezza 3 / Classe ambientale II (secondo la norma EN 50131-1)
Ambiente operativo	generale in interni
Range di temperatura d'esercizio	da -10 °C a +40 °C
Umidità d'esercizio media	75 % RH, senza condensa
Organismo di certificazione	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025), Kiwa Nederland b. v.
In conformità a	EN 62311, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-3, T 031
Utilizzabile in conformità con	ERC REC 70-03
Vite consigliata	4x ø 3,5 x 40 mm (testa semitonda)