Lettore RFID da esterno su bus 13,56 MHz



Codice: JA-122E-NFC

Il lettore di schede RFID può essere utilizzato per attivare un'uscita PG tramite la quale è possibile controllare l’accesso a un'area, ad esempio tramite una serratura elettrica. Il modulo dispone solo della parte di lettura e di un’indicazione ottica di stato. Questo prodotto è compatibile con le centrali JA-103K e JA-107K.

Informazioni tecniche:

Alimentazione	dalla linea bus della centrale, 12 V DC (8–15 V)
Corrente nominale	12 mA
Corrente massima	60 mA
Tipo di dispositivo di controllo	B
Frequenza operativa RFID	13,56 MHz
Forza massima del campo RFID	10,37 dBuA/m (3 m)
Carte RFID compatibili	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Dimensioni	46 x 151,5 x 25 mm
Peso	193 g
Lunghezza del cavo di collegamento	3,0 m
Intervallo di temperatura operativa	-25 °C a +60 °C
Umidità relativa	75% senza condensa
Ambiente secondo EN 50131-1	IV. esterno generale
Classificazione	grado 2 secondo EN 50131-1, EN 50131-3
Rispetta anche	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN-55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Vite consigliata	3 x ø 3,5 x 40 mm (testa semitonda)

MIFARE® è un marchio registrato di NXP B.V. NXP B.V. e Jablotron Alarms a.s. non sono affiliati.