Modulo di uscita del segnale wireless PG - spina (francese)

Codice: JB-162N-PLUG



Modulo di uscita wireless PG - spina (tipo francese). Il vantaggio del prodotto e la velocita e la semplicita di installazione. E adatto per collegare facilmente i comandi delle porte di garage con uscita programmabile o per controllare altri dispositivi come caldaie elettriche o a gas.

Informazioni tecniche:

Fornitura alimentazione	110–250 V/50–60 Hz
Alimentazione consumo a 230 V AC (minimo/massimo)	0,4 W/1 W
Banda di comunicazione	868,1 MHz, Jablotron protocollo
Potenza radiofrequenza massima (ERP)	25 mW
Antenna	interno
Carico di contatto della spina - classe di protezione II + FE:	
- Tensione massima accettabile del rele	250 V AC
- Carico resistivo (cos ? = 1)	massimo 16 A
- Induzione, carico capacitivo (cos ? = 0,4)	massimo 8 A
Carico massimo dell'uscita esterna	250 V AC / 24 V DC / massimo 1 A
Dimensioni	70 x 70 x 77,6 mm
Peso	175 g
Lunghezza del cavo di uscita esterno	2 m
Range di temperatura d’esercizio	-10 °C a + 40 °C
Umidita d’esercizio media	75% RH, senza condensa
Conforme a	ETSI EN 300 220-1,2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Utilizzabile in conformita con	ERC REC 70-03