

Trasmittitore IP per telecamere RTSP

Codice: JI-120T

Viene utilizzato per collegare telecamere di terze parti tramite protocollo RTSP al cloud JABLOTRON.



Descrizione del prodotto:

L'immagine viene trasmessa tramite LAN e Internet a un archivio server sicuro. L'utente ha accesso al video in diretta tramite l'applicazione MyJABLOTRON, alle registrazioni create in base agli eventi impostati e, a seconda del servizio di abbonamento, alle registrazioni memorizzate in modo continuo per ciascuna delle telecamere collegate. Il convertitore invia la registrazione al cloud.

Informazioni tecniche:

Alimentazione	USB-C, 5 V DC / 3 A
Consumo di corrente a riposo	400 mA
Consumo di corrente massimo	3 A
Dimensioni	116 x 67 x 26 mm
Peso	94 g
Ambiente	interno generico
Intervallo di temperatura operativa	da 0 °C a +50 °C
Umidità operativa media	75% RH, senza condensa
Larghezza di banda max. dello stream	20 Mbit
Conforme a	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Vite consigliata	2 x \varnothing 3,5 x 40 mm (testa cilindrica / bombata)