

rilevatore combinato di fumo e temperatura via radio con sirena integrata

Codice: JA-151ST

Il rilevatore combinato di fumo e temperatura via radio JA-151ST rileva presenza di fumo o variazioni di temperatura nell'ambiente in cui è installato.



Descrizione del prodotto:

Il prodotto contiene due rilevatori indipendenti - rilevatore ottico di fumo ed il rilevatore temperatura. Consente varie impostazioni di rilevazione: fumo e alta temperatura, fumo o alta temperatura, solo fumo oppure solo alta temperatura. Il rilevatore segnala l'insorgere di una situazione di pericolo mediante segnalazione ottica, attraverso un spia incorporata, e mediante segnalazione acustica. Nel sistema di sicurezza occupa una posizione.

Parametri tecnici

Alimentazione	3 batterie alcaline AA 1,5 V/2,4 Ah
Vita utile tipica	circa 3 anni
Rilevazione fumo	diffusione ottica della luce
Sensibilità del rilevatore di fumo:	m = 0,11 - 0,13 dB/m ai sensi di EN 14604, EN 54-7
Rilevazione temperatura	classe A1 ai sensi di EN 54-5
Temperatura d'allarme	da + 60 °C a +65 °C
Fascia di comunicazione	868,1 MHz, protocollo Jablotron
Range di comunicazione	circa 300 m (terreno libero)
Dimensioni	diametro 126 mm, altezza 50 mm
Peso	150 g
Intervallo temperatura operativa	da -10 a +70 °C
In conformità anche con	EN 14604, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25, ETSI EN 300 220, EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022.