

Rilevatore magnetico BUS con riconoscimento di campi magnetici esterni

Codice: JA-113M



Il prodotto è un componente del sistema JABLOTRON. Viene utilizzato per il rilevamento dell'apertura di porte, finestre, ecc. Il dispositivo ha una reazione selezionabile (impulso o stato). Deve essere installato da un tecnico qualificato con un certificato valido rilasciato da un distributore autorizzato.

Descrizione del prodotto:



Certificazione GRADE 3 per requisiti elevati: Il prodotto è pienamente compatibile con le installazioni che richiedono il grado di sicurezza 3. È adatto non solo per le normali applicazioni commerciali (uffici) e istituzioni (scuole, uffici pubblici), ma anche per **locali a più alto rischio** come gioiellerie, depositi di farmaci e armi, archivi, uffici postali e altro ancora.

Informazioni tecniche:

Alimentazione	dal bus digitale del centrale 12 V DC (9-15 V)
Guasto alla bassa tensione di alimentazione	<8,8 V
Consumo corrente quiescente	2,5 mA
Consumo corrente massimo	12,5 mA
Dimensioni del rilevatore	20 x 86 x 20 mm
Dimensioni del magnete	16 x 55 x 15 mm
Peso	18 g
Classificazione	Grado di sicurezza 3/Classe ambientale II (EN 50131-1)
Ambiente operativo	Generale in interni
Range di temperatura d'esercizio	da -10 °C a +40 °C

Umidità d'esercizio media	75 % RH, senza condensa
Organismo di certificazione	Trezor Test s.r.o. (n. 3025), Kiwa Nederland b. v.
In conformità alla norma	T 031, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000
Vite consigliata	2x ø 3,5 x 40 mm (testa piatta)