sensore combinato PIR e rottura vetro via radio

Codice: JA-180PB

Il dispositivo via radio JA-180PB combina il sensore di movimento PIR JA-180P con un sensore di rottura vetro in un solo dispositivo. Ogni sensore viene registrato separatamente nel pannello di controllo.

Descrizione del prodotto:

Il sensore di rottura vetro e a doppia tecnologia e reagisce alle variazioni nella pressione dell'aria, in seguito effettua un'analisi sonora per assicurare un'elevata immunita ai falsi allarmi. Le caratteristiche di rilevamento possono essere ottimizzate utilizzando le lenti alternative JS-7904 PER CORRIDOI LUNGHI, JS 7906 PER ANIMALI DOMESTICI o JS-7901 A TENDA. Occupa due indirizzi nel sistema di allarme.

Specificazioni

Alimentazione:	1 batteria al litio AA 3,6 V – PIR e 1 batteria al litio 1/2 AA 3,6 V – GBS
Durata tipica:	circa 3 anni
Protocollo di comunicazione:	868 MHz
Copertura radio:	circa 300 m (area aperta)
Distanza di rilevamento:	120°/12 m (con lente standard), 9 m – GBS
Dimensioni:	110 × 60 × 55 mm
Normativa:	grado 2, EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3
Conforme a:	ETSI EN 300.220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Lenti opzioni	per corridoio, a tenda, e per animali domestici