Trasmettitore per contatto pulito

Codice: JB-160J



Crea un interruttore esattamente dove ti serve, anche senza opere murarie o nei punti in cui non è possibile portare i cavi. Illuminazione, comando di porte da garage, cancelli ed elettrodomestici: il comando wireless JB-160J, installato dietro l'interruttore, gestisce tutto.

Descrizione del prodotto:

VANTAGGI PRINCIPALI

- **Per l'automazione smart**: Il modulo trasmette in wireless i comandi dell'utente alla centrale, che li elabora in base all'applicazione specifica e alle esigenze del cliente.
- **Installazione senza opere edili**: Permette di aggiungere un interruttore nel punto desiderato anche senza predisposizione edile o alimentazione di rete disponibile.
- **Modifiche flessibili degli interni**: Spostamento semplice dell'interruttore in una posizione più comoda quando cambia la disposizione della stanza o dei mobili.
- **Profilo ribassato**: Con uno spessore di soli 9,7 mm il modulo si nasconde facilmente nella scatola da incasso, direttamente dietro il meccanismo dell'interruttore.
- **Integrazione invisibile e universale**: Si può abbinare a qualsiasi interruttore o pulsante senza cambiarne il design, quindi l'aspetto degli interni resta invariato.

Con questo trasmettitore a batteria in miniatura trasformi qualsiasi interruttore standard in un telecomando per il tuo ecosistema JABLOTRON.

Il JB-160J è ideale quando il cliente deve controllare l'illuminazione o altri impianti e cerca massima flessibilità, comfort e una soluzione rapida.

Per saperne di più: Controllare non solo l'illuminazione con il modulo JB-161HN

Informazioni tecniche:

Parametro	Valore
Colori disponibili	Grigio – tecnico di base
Comunicazione con il sistema	Wireless bidirezionale asincrona

Valore

Colori disponibili	Grigio – tecnico di base
Comunicazione con il sistema	Wireless bidirezionale asincrona

Compatibilità del sistema	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Dimensioni	39,8 x 37,3 x 9,7 mm (cavi di collegamento da 120 mm)

Alimentazione principale	Batteria (1 x al litio, 3 V, CR2032 (BAT-3V0-CR2032); vita utile tipica di 2 anni)
Numero di ingressi logici	1 ingresso riferito a COM (non deve iale esterno)
Accessori consigliati	JB-161HN, JB-162/3N-PLUG, JB-164/5N-PLUG, AC-160-DIN, AC-160-C
Classe ambientale	Classe II – uso generico interno
Intervallo di temperatura	Da -10 °C a +40 °C