

# Presse intelligente con misurazione dei consumi (French)

Codice: JB-164N-PLUG

Installazione facile e flessibile. Soluzione ideale per comandare scaldasalviette elettriche, riscaldatori diretti o illuminazione decorativa. Controlla non solo l'apparecchio ma anche il suo impatto sul consumo energetico dell'intero edificio. Il prodotto è compatibile con le centrali JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-107K, JA-102K e JA-152KR.



## Descrizione del prodotto:

La presa replica l'uscita PG selezionata della centrale, consentendo di automatizzare e ottimizzare facilmente il funzionamento del riscaldamento elettrico, dell'illuminazione e di altri apparecchi.

Supporta un carico continuo fino a 16A a 230V.

Il consumo elettrico del dispositivo collegato è chiaramente visualizzato in MyJABLOTRON.

Un pulsante illuminato indica lo stato della presa e permette anche di controllare qualsiasi uscita PG.

## Informazioni tecniche:

|                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentazione</b>                                                  | 110-230 V CA / 50-60 Hz                                               |
| <b>Consumo energetico a 230 V CA (min/max)</b>                        | 0,4 W / 1 W                                                           |
| <b>Frequenza operativa</b>                                            | 868,1 MHz, protocollo Jablotron                                       |
| <b>Potenza massima di radiofrequenza (ERP)</b>                        | <25 mW                                                                |
| <b>Antenna</b>                                                        | interna                                                               |
| <b>Caricabilità del contatto relè - classe di protezione II + FE:</b> |                                                                       |
| - Tensione massima accettabile del relè                               | 250 V AC                                                              |
| - Carico resistivo ( $\cos \varphi = 1$ )                             | max. 16 A                                                             |
| - Induzione, carico capacitivo ( $\cos \varphi = 0,4$ )               | max. 8 A                                                              |
| <b>Dimensioni</b>                                                     | 70 x 70 x 77,6 mm                                                     |
| <b>Peso</b>                                                           | 105 g                                                                 |
| <b>Intervallo di temperatura di esercizio</b>                         | da -10 °C a + 40 °C                                                   |
| <b>Umidità media di esercizio</b>                                     | 75 % RH, senza condensa                                               |
| <b>Conformità</b>                                                     | ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000 |
| <b>Può essere utilizzato in conformità con</b>                        | ERC REC 70-03                                                         |