Mini rilevatore magnetico bus – antracite



Codice: JA-115M-AN

JA-115M-AN è il più piccolo sensore magnetico bus della gamma JABLOTRON, progettato per segnalare l'apertura di porte e finestre. Il prodotto rappresenta il successore aggiornato del modulo JA-111M e offre hardware ottimizzato per la massima affidabilità nei sistemi JABLOTRON 100+ e Mercury.

Descrizione del prodotto:

Il rilevatore è stato progettato ponendo l'accento su un design discreto un'estetica e, soprattutto, sulla semplificazione del lavoro del tecnico durante l'installazione e la manutenzione.

- **Ottimizzazione dello spazio interno**: il corpo del rilevatore è stato allungato di circa 2 mm, creando così lo spazio necessario per una più comoda manipolazione del cavo bus e riducendo il rischio di danneggiamento dei componenti durante la chiusura del coperchio.
- **Dimensioni più ridotte**: il design miniaturizzato rende il rilevatore la scelta ideale per un montaggio discreto direttamente sui telai di finestre e porte, dove interferisce minimamente con l'estetica degli interni.
- **Struttura meccanica migliorata**: il nuovo design del coperchio facilita l'apertura del rilevatore durante la manutenzione periodica.
- **Maggiore resistenza al sabotaggio**: la riprogettazione del supporto interno dell'interruttore elimina il rischio di falsi allarmi di sabotaggio causati dalla torsione del supporto o da perdite del coperchio.
- **Varietà di colori**: il prodotto è disponibile nelle varianti bianco, marrone, grigio e antracite, il che consente un perfetto abbinamento con il colore del telaio della finestra.
- **Compatibilità di sistema**: il prodotto è pienamente supportato dalle centrali JA-102K, JA-103K, JA-107K, JA-108K.
- **Affidabilità certificata**: il rilevatore soddisfa i requisiti per il grado di sicurezza Grade 2 secondo le norme EN.

Nell'ambito dell'installazione, il rilevatore può essere utilizzato non solo per funzioni di sicurezza, ma anche per **la gestione intelligente e l'automazione dell'immobile**, come ad esempio il blocco del riscaldamento quando la finestra è aperta.

Si tratta di un'alternativa bus al rilevatore magnetico wireless JA-155M.

Informazioni tecniche:

Alimentazione	dal pannello di controllo bus 12 V DC (8–15 V)
Consumo di corrente a riposo	4 mA
Consumo corrente massimo	15 mA
Dimensioni del rilevatore	28 x 58 x 17 mm
Dimensioni del magnete	17 x 58 x 17 mm
Peso del rilevatore	14 g
Peso del magnete	16 g

Classificazione	grado di sicurezza 2 / classe ambientale II (secondo EN 50131-1)
Ambiente operativo	Generale in interni
Range di temperatura d'esercizio	da -10 °C a +40 °C
Umidità d'esercizio media	75 % RH, senza condensa
Organismo di certificazione	Test Trezor s.r.o. (no. 3025)
In conformità a	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Vite consigliata	4x ø 3 mm (testa semicircolare)