Rilevatore di movimento wireless da esterno con fotoverifica



Codice: JA-168PC

Un affidabile rilevatore di movimento da esterno con fotoverifica individua i potenziali pericoli: non appena rileva un movimento, l’immagine è subito visibile nell’app. In questo modo l’utente e la centrale di vigilanza (ARC) possono distinguere una situazione critica da un falso allarme.

Descrizione del prodotto:

VANTAGGI PRINCIPALI

- **Fotoverifica**: Nel momento in cui viene rilevato un movimento, l’immagine arriva nell’app MyJABLOTRON 2. Basta con gli interventi inutili dell’ARC e con il “panico” del cliente.
- **Prevenzione**: Individua l’intruso già mentre si avvicina. L’allarme attivato lo sorprende e lo dissuade prima che danneggi l’involucro dell’edificio.
- **Installazione wireless**: Nessun cavo né alimentazione esterna. Basta avvitarlo e inserire le batterie.
- **Anteprima anche senza allarme**: È possibile richiedere un’immagine aggiornata da MyJABLOTRON 2 o tramite uscita PG.
- **Alternativa alle telecamere**: Ideale nei luoghi in cui non è possibile posare i cavi o manca una connessione internet affidabile.
- **Durata delle batterie fino a 4 anni**: Durata delle batterie fino a 4 anni / In base alla frequenza degli scatti e all’uso del flash.

Mini allarme professionale con MERCURY

In combinazione con la centrale JABLOTRON MERCURY forma un mini allarme versatile e facilmente trasportabile per cantieri e strutture temporanee.

Informazioni tecniche:

Comunicazione con il sistema	Wireless bidirezionale sincrona
Compatibilità del sistema	JA-103K, JA-107K, JA-108K, JA-102K, JA-152KRY
Certificazione	EN Grade 2, INCERT
Caratteristica di rilevamento	A ventaglio, portata di 10 m, angolo di rilevamento di 94°
Altezza di installazione	Da 2,1 a 2,3 m
Rilevamento di sabotaggio	Apertura, rimozione dal supporto di montaggio
Alimentazione	2 x pila al litio, 3 V, CR123A
Durata delle batterie	Fino a 4 anni (con 1 foto al giorno)
Dimensioni (a × l × p)	185 × 85 × 100 mm (parasole incluso)
Grado di protezione IP	IP54

Classe ambientale	Classe III – esterno protetto
Intervallo di temperatura	Da −25 °C a +50 °C
Colori disponibili	Bianco