Interruttore wireless per l’illuminazione

Codice: JB-161HN



Rendi smart l’illuminazione tradizionale collegandola a un allarme JABLOTRON. Il modulo wireless di controllo dell’illuminazione, installato dietro l’interruttore, unisce i vantaggi di un classico interruttore a parete con l’automazione avanzata dell’ecosistema JABLOTRON 100+.

Descrizione del prodotto:

VANTAGGI PRINCIPALI

- **Sfrutta i dati già presenti nell’allarme**: Per l’automazione non servono altri sensori e dispositivi costosi: il modulo utilizza le informazioni su movimento, apertura delle porte o stato di inserimento che l’allarme ha già a disposizione.
- **Integrazione invisibile e universale**: Si installa direttamente nella scatola elettrica dietro l’interruttore esistente, quindi non è necessario cambiarne il design. Anche l’aspetto complessivo degli interni resta invariato.
- **Massimo comfort di montaggio**: La struttura del modulo consente di collegare comodamente i conduttori uno alla volta direttamente nella scatola.
- **Profilo estremamente ribassato**: Con un’altezza di soli 12,3 mm (18,6 mm con morsettiera) il modulo è più basso dei prodotti concorrenti e facilita il montaggio anche in scatole poco profonde dietro l’interruttore.
- **Funzionamento autonomo**: Il modulo funziona localmente anche prima della messa in servizio della centrale o durante l’assistenza: l’utente non resta mai al buio.

I rilevatori e la centrale d’allarme non sono più solo “scatolette appese al muro” in caso di furto: con il JB-161HN offrono al cliente un vantaggio quotidiano in termini di comfort, risparmio e sicurezza.

Per saperne di più: Controllare non solo l’illuminazione con il modulo JB-161HN

Informazioni tecniche:

Colori disponibili	Grigio – base
Comunicazione con il sistema	Wireless bidirezionale sincrona
Compatibilità del sistema	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Dimensioni	42,9 x 41 x 12,3 mm (18,6 mm morsettiera inclusa)
Alimentazione principale	Rete elettrica 230 V
Consumo nominale	Fino a 0,2 W (consumo a riposo)
Consumo massimo	Fino a 0,6 W (con relè attivato)
Numero di ingressi logici	1 ingresso riferito a L, 230 V AC

Numero e portata delle uscite	1 uscita da 5 A / 230 V AC; carico r W per lampadine e illuminazione LED,AC-5b
Sezione dei conduttori	Conduttore rigido da 1,5 mm²
Lunghezza di spelatura consigliata dei conduttori	9 mm
Accessori consigliati	JB-160J
Grado di protezione IP	IP20
Classe ambientale	Classe II – uso generico interno
Intervallo di temperatura	Da -10 °C a +50 °C