Comando wireless a parete per tapparelle e frangisole



Codice: JB-162JN

Gestire le schermature con un solo tocco o con un clic sullo smartphone? Con il comando wireless JB-162JN puoi controllare frangisole esterni e tapparelle direttamente nell'ecosistema JABLOTRON 100+. Camera da letto, soggiorno, cucina: raggruppi tutto esattamente come serve. Grazie all'installazione rapida, in pochi minuti crei una soluzione smart che sfrutta appieno i vantaggi del collegamento con l'allarme.

Descrizione del prodotto:

VANTAGGI PRINCIPALI

- **Controllo locale**: Pulsanti retroilluminati: la retroilluminazione si attiva avvicinando la mano.
- **Controllo centralizzato esteso**: Tramite la tastiera Natus e l'app MyJABLOTRON 2.
- **Gruppi di tapparelle e frangisole**: Gestione semplice per stanza, orientamento e altro.
- **Reazione al sistema**: Programmazione di scenari e reazioni agli eventi dell'allarme (inserimento, crepuscolo, temperatura, orario, allarme).
- **Risalita automatica di sicurezza**: In caso di incendio, vento forte o altro evento critico
- **Installazione semplice**: In una scatola da incasso standard, senza relè aggiuntivi per tapparelle.
- **Per motori comuni**: Funziona con i motori analogici convenzionali, senza ulteriori centraline o sistemi domotici.
- **Design**: Design moderno coordinato con gli altri prodotti JABLOTRON (varianti bianca e nero antracite).

Informazioni tecniche:

Alimentazione	dalla rete 230 V AC / 50 Hz, protezione consigliata 10 A
Assorbimento nominale	3 mA / 230 V
Assorbimento di picco	12 mA / 230 V, senza il motore collegato
Portata delle uscite	2 uscite, fase commutata 230 V / max. 5 A
Tipo di motore collegato	monofase AC, comandato dall'invio della fase
Temperatura operativa	-10 °C a +40 °C
Umidità operativa media	75 % RH, senza condensa
Grado di protezione	IP31
Ambiente di installazione	classe II, generale in interni
Dimensioni	82 × 82 × 23,9 mm, di cui 11 mm sporgenti dall'intonaco
Banda di comunicazione	868,1 MHz, protocollo JABLOTRON, potenza irradiata fino a 25 mW
Portata di comunicazione	fino a 500 m in campo libero
Norme tecniche	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 62311, EN 62368-1, EN 300 220-2, EN IEC 63000