

BUS duale PIR beweging en microgolf

Code: JA-120PW

De JA-120PW detector is bedoeld om menselijke beweging in panden te detecteren. De detector heeft sterk beveiligd tegen valse alarmen door de combinatie van beweging en microgolf.



Productbeschrijving:

De detector bewaakt zoals een normale PIR dat doet en zodra er beweging is gedetecteerd wordt de microgolf geactiveerd om de melding te verifiëren. De melding van beweging wordt pas naar het controle paneel gestuurd wanneer deze is geverifieerd door de microgolf. De microgolf functie wordt alleen geactiveerd wanneer de detector beweging constateert. Microgolf detector is uitgeschakeld wanneer het alarm niet ingeschakeld is. De PIR detectie eigenschappen kunnen geoptimaliseerd worden door verwisselbare lenzen te gebruiken. De detector is adresseerbaar en bezet één geheugenpositie.

Technische informatie:

Stroom:	voeding via de BUS van de centrale, 12 V (9 - 15 V)
Standby verbruik:	5 mA
Montage:	2,5 m hoogte vanaf de vloer
PIR detectie bereik / hoek:	110° / 12 m (met standaard lens)
PIR sensor detection angle/detection range	110 degrees / 12 m (with standard lens)
Afmetingen:	110 x 60 x 55 mm
Veiligheidsniveau:	klasse 2 volgens EN 50131-1, EN 50131-2-2
Milieu volgens EN 50131-1	II algemeen binnen
Werktemperatuur:	-10 °C tot +40 °C
Voldoet aan:	EN 50130-4, EN 55022