


Busmodule voor het bedienen van een elektrisch slot

Code: JA-120N

De module JA-120N wordt gebruikt voor de voeding en bediening van elektromagnetische sloten en afvoersystemen van de systeembus.



Productbeschrijving:

In de module zijn accu's geïnstalleerd, die zorgen voor de initiële stroomimpuls voor het openen van de elektrische sloten. JA-120N kan overal worden gebruikt, waar het moeilijk is om een externe stroombron voor het gebruik van elektrisch sloten te installeren. De module reageert op de PG-uitgang (vrij programmeerbare uitgangen) van de centrale, of kan worden geactiveerd met behulp van een knop, die aangesloten is op de IN-ingang (dit kan optioneel geblokkeerd worden door de sectie te vergrendelen). De module is adresseerbaar en bezet in het systeem één positie.

Specificaties

Voeding	uit de bus van de centrale 12 V (9- 15V)
Back-upaccumulator	3x 1.2V NiMh Eneloop AA HR-3UTGA 1900mAh
Het ruststroomverbruik van de module is	10 mA / 60 mA (zonder het opladen / bij het opladen van de accu)
Outputbelasting DOOR	pulstype (1s) 600 mA, permanent 300 mA
Aanbevolen sloten:	fabrikant Bera s.r.o – type: Befo 11211 of Befo 31211 (noodzakelijk met externe voeding)
Maten	90 x 90 x 35 mm
Omgeving volgens EN 50131-1	II. intern algemeen
Bereik van de ingestelde temperaturen	0°C tot +40°C (voor NiMh Eneloop) -10°C tot + 40°C (voor NiCd)
Beveiligingsniveau	graad 2 volgens EN 50131-1, EN 50131-3
Voldoet verder aan	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1