


Businterface RS-485

Code: JA-121T

De module JA-121T is een universele converter naar RS-485 voor andere systemen. Hij synchroniseert de overdracht van de systeembus JABLOTRON 100+ naar de serielijn RS-485 en terug.



Productbeschrijving:

Wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de verbinding met een intelligent huis. Bevat galvanische-isolatie-circuits gedimensioneerd op een testspanning van 4 kV. De data wordt verzonden, als de status veranderd, of op aanvraag. In de passieve modus wordt alle data slechts op aanvraag verzonden. De module is adresseerbaar en bezet in het systeem één positie.

Specificaties

Voeding	uit de bus van de centrale 12 V (9- 15V)
Rustverbruik van de module	10 mA
Het uitgangsgedeelte RS-485	5V (4,75 tot 5,25V)
Galvanische afscheiding	van de bus / RS-485 4kV
De maximale lengte van de kabel voor de TMP-klem is	3m
Regimes bepaald door de interne instelling	ASCII-interface 9600Bd / communicator Altonica
Maten	52 x 38 x 14 mm
Omgeving volgens EN 50131-1	II. intern algemeen
Operationeel temperatuurbereik	-10 tot +40°C
Beveiligingsniveau	graad 2 volgens EN 50131-1, EN 50131-3
Voldoet verder aan	EN 50130-4, EN 55022