

Busmodule voor

Code: JA-111H-AD TRB

De module JA-111H-AD TRB is ontworpen voor de aansluiting van een willekeurig bedieningsapparaat (met contact- of impulsuitgangen) op het systeem JABLOTRON 100+ en voorziet het van voeding uit de bedieningspaneelbus.



Productbeschrijving:

Deze inbouwmodule kan direct worden geïntegreerd in het besturingsapparaat.

Eén ingang van de module beschikt over een vast sabotagesignaal, enkele ingestelde signalen kunnen worden geselecteerd voor de tweede ingang en de derde ingang dient of om een storing van het aangesloten apparaat te melden, of kan worden gebruikt als de tweede besturingsgeleider met een vast "Uitschakelen"-signaal.

- De module kan worden gebruikt om programmeerbare PG-uitgangen te besturen.
- Hiermee kunt u een minimum activeringstijd voor de controller (0,1 s - 300 s) instellen.
- De detector beschikt over impulsactivering voor duale geleiderbesturing alsmede statusbesturing voor ééngeleiderbesturing.
- De module vormt een component van het systeem JABLOTRON 100+, is adresseerbaar en neemt in het systeem één positie in.

Specificaties

Compatibel met	F-Link 1.4.0 of hoger
Voeding	via de bus van het bedieningspaneel 12 V (9 - 15 V)
Verbruik van de back-up (standby) modus	5 mA + verbruik van het aangesloten bedieningsapparaat
Actueel verbruik voor kabelselectie	12 mA + verbruik van het aangesloten bedieningsapparaat
Maximaal toelaatbare belasting door de aangesloten controller	50 mA
Maten	16 x 30 x 12 mm
Classificatie	veiligheidsniveau 2 / milieu klasse II
In overeenstemming met	EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE type B)
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 tot +40 °C
Deze voldoet ook aan de eisen van	EN 50130-4, EN 55022