

GSM-communicatormodule

Code: JA-192Y

De GSM-communicatormodule is ontworpen voor de alarmcentrale JA-103K of JA-107K behorend tot het systeem JABLOTRON 100+.



Productbeschrijving:

De centrale uitgerust met een JA-192Y communiceert via een mobiel netwerk met een centraal bewakingsstation, maakt bediening mogelijk en mobiele toepassingen via het web en stuurt alarm-SMS-berichten en spraakberichten.

Hiermee kan het systeem op afstand worden ingesteld met behulp van de instellingen van het programma F-Link.

Technische informatie:

Voedingsbron	via de bus van de centrale 12 V (9 ...15 V)
Gemiddeld stroomverbruik	ongeveer 5 (hangt af van de GSM-sterkte)
Actueel stroomverbruik	175 mA
Operationeel bereik van de GSM-module	850/900/1800/1900 MHz
Maten:	70 x 37 x 25 mm
Classificatie	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09
Omgeving volgens	EN 50131-1 II. indoor, algemeen
Operationeel temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
Deze voldoet ook aan de eisen van	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581