Draadloze muurknop

Code: JA-158J

De eenheid is een randapparaat van het JABLOTRON-systeem. Het stelt u in staat om op afstand een paniekalarm te activeren, andere apparaten te bedienen, kan worden gebruikt als deurbel of om het alarmsysteem te bedienen.



Productbeschrijving:

Dankzij bidirectionele communicatie geeft het apparaat visueel en akoestisch een bevestiging van een succesvolle actie. Het apparaat wordt gevoed door twee batterijen CR2032. Dit product is alleen compatibel met de centrales JA-103K en JA-107K.

Technische informatie:

Vermogen	2 x Lithium batterij type CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah) (Voedingsbron type C in overeenstemming met EN 50131-6) Belangrijk: Batterijen niet zijn inbegrepen in de verpakking
De gangbare levensduur van de batterijen	ca. 2 jaar (indien 3x per dag geactiveerd)
Ruststroomverbruik	5 µA
Maximum stroomverbruik	40 mA
Lage batterijdrempel	< 2,4 V
Communicatiefrequentie	868,1 MHz, Jablotron-protocol
Maximale MW-radiofrequentieuitgang (ERP)	8 mW
Communicatiebereik	ongeveer 300 m (zichtlijn)
Classificatie	Veiligheidsgraad 2/milieuklasse II (EN 50131-1)
Omgeving	Algemene oplossing voor intern gebruik
Binnendringingsbeschermingscode	IP 22
Operationeel temperatuurbereik.	-10 °C tot +40 °C
Relatieve werkende vochtigheid	75 % RH, geen condensatie
Maten	80 x 80 x 20 mm
Gewicht (zonder batterijen)	58 g
Bedrijfsomstandigheden volgens	ERC REC 70-03
Certificatie-instantie	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)

Bovendien in overeenstemming met	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368, EN 62311-1, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Aanbevolen schroef	2 x o 3,5 x 40 mm verzonken kop)