


# Eenrichtings signaalherhaler voor draadloze apparaten JA-100

Code: JA-150R

Ontworpen om de communicatie op afstand uit te breiden en om de overdrachtsbetrouwbaarheid in grote installaties te verhogen. Het herhaalt het signaal van alle eenrichtingsapparaten vanaf JABLOTRON 100+.



## Productbeschrijving:

Het ondersteunt ook niet-adresseerbare PG-modules, eenrichtingskeyfobs en keyfobs JA-15xJ MS. Het product is een component van het systeem JABLOTRON 100+, is adresseerbaar en neemt in het systeem één positie in.

- Hiermee kunt u kiezen vanaf welke randapparatuur het signaal moet worden herhaald
- Het wordt direct gevoed door het stroomnet en geback-up't met een batterij

## Ondersteunde randapparaten:

- Detectoren van de serie JA-15x
- Detectoren van de serie JA-18x
- Keyfobs JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
- PG-modules JA-150N, JA-151N

## Technische informatie:

|                                                              |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Voedingsbron</b>                                          | 110 – 230 V AC / 50 – 60 Hz, apparaat van beschermingsklasse I. |
| <b>Intern energieverbruik, typisch / maximum ongev.</b>      | 0,5 W/1 W (bij 230 V AC)                                        |
| <b>Back-up batterij NiCD 4.8V (BAT-4V8-N900)</b>             | 900 mAh                                                         |
| <b>Levensduur van de batterij ongeveer</b>                   | 4 jaar                                                          |
| <b>Radiocommunicatie</b>                                     | 868.1 MHz                                                       |
| <b>Communicatiebereik ongev.</b>                             | 300 m (vrije ruimte)                                            |
| <b>Interne antenne</b>                                       |                                                                 |
| <b>Maten</b>                                                 | 132 x 182 x 45 mm                                               |
| <b>Classificatie</b>                                         | veiligheidsniveau 2, type B                                     |
| <b>In overeenstemming met</b>                                | EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3                            |
| <b>Omgeving II. indoor, algemeen, in overeenstemming met</b> | EN 50131-1)                                                     |
| <b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>                             | -10 °C to +40 °C                                                |

.....  
**Deze voldoet ook aan de eisen van**

EN 300 220-4, EN 50130, EN 55022, EN 60950-1  
.....

**Bedrijfsomstandigheden**

ERC REC 70-03  
.....