

Draadloze warmtedetector

Code: JA-151TH

Het ondersteunt de verwarmingsregeling middels een programmeerbare uitgang van een bedieningspaneel op basis van de gemeten temperatuur.



Productbeschrijving:

Alle functies zijn ingesteld in MyJABLOTRON, zodat de gebruiker alles altijd en overal kan bewaken en besturen.

Voor een goede functionaliteit moet zowel een GSM als een LAN-communicator worden gebruikt voor de communicatie met MyJABLOTRON. De schakelfunctie van de programmeerbare uitgang wordt niet gegarandeerd in het geval van een storing van externe communicatie of een storing van de server.

- Tot 2 thermometers per bedieningspaneel kunnen de programmeerbare uitgang op afstand bedienen
- Manuele modus voor temperatuurbesturing
- Kennisgeving in het geval van overschrijding van de grenswaarden

Technische informatie:

Voedingsbron	Lithiumbatterij type CR2032 (3,0 V/220 Ah)
Waarschuwing	De batterij is niet inbegrepen in het productpakket
Typische levensduur van de batterij ongeveer	2 jaar
Communicatiebandbreedte	868.1 MHz, Jablotron-protocol
Communicatiebereik	ongeveer 200 m (zichtlijn)
Maten	van de detector 55 x 27 x 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C to +70 °C
Meetnauwkeurigheid in het bereik van de bedrijfstemperaturen	± 0,1 °C
Deze voldoet ook aan de eisen van	EN 60950-1, EN 50130-4, EB 55022