Interne bussirene met batterijback-up

Code: JA-110A II

De JA-110A bussirene is voor binnenshuis gebruik en is ontworpen om alarmen weer te geven, evenals in- en uittreedvertragingen en PG-activeringen in het beveiligingssysteem.



Productbeschrijving:

De sireneknop is uitgerust met programmeerbare reacties.

Het biedt een alarmverificatiefunctie. De sirene communicatie verloopt via en wordt gevoed door de bus

Adresseerbaar en neemt één positie in het beveiligingssysteem in

Technische informatie:

Voeding	12 V gelijkstroom (9...15 V), vanuit de BUS
Optionele back-upbatterij	BAT-3V2-CR2 (400 mAh)
Stroomverbruik in stand-bymodus (ruststroom)	5 mA
Stroomverbruik voor kabelkeuze (maximaal)	120 mA
Type waarschuwingsapparaat	type Z/12uur back-up
Sirene	piezo-elektrisch, 100 dB/m (±5 dB/m)
Afmetingen	80 x 80 x 35 mm
Gewicht (met batterij)	92 g
Classificatie	beveiligingsgraad 2 / milieuklasse II (volgens EN 50131-1)
Omgeving	Binnenshuis algemeen
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
Gemiddelde luchtvochtigheid bij gebruik	75 % RV, zonder condensatie
Voldoet aan	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Certificeringsinstantie	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)