

Bus gecombineerde PIR bewegingsdetector met 90° fotoverificatiecamera - grijs

Code: JA-122PC-GR



Dit apparaat is een onderdeel van het JABLOTRON-systeem. Het dient voor de detectie van menselijke bewegingen in het interieur van gebouwen en de visuele bevestiging van alarmen. De camera maakt kleurenfoto's met een resolutie tot 640x480 pixels.

Productbeschrijving:

De camera is uitgerust met een zichtbare flitser voor het maken van foto's in het donker. De beelden worden opgeslagen in het interne geheugen van de detector en vervolgens doorgestuurd naar het bedieningspaneel en vanaf het bedieningspaneel kunnen ze worden verzonden naar MyJABLOTRON of ARC. De detector kan ook op verzoek een foto maken. De detector neemt één positie in het systeem in en moet worden geïnstalleerd door een getrainde technicus met een geldig certificaat dat is afgegeven door een geautoriseerde distributeur.

De fotoverificatie kan alleen worden gebruikt na registratie van het systeem op MyJABLOTRON of bij daaropvolgende ARC service.

Technische informatie:

Voeding	12 V BUS (8... 15 V)
Stroomafname:	
- nominaal voor berekening reservevoeding	5 mA
- maximaal voor kabelkeuze	250 mA (hoge flitsintensiteit)
Aanbevolen installatiehoogte	2,5 m boven de vloer
PIR-detectiehoek/detectiedekking	90°/12 m
Horizontale opnamehoek van de camera	90°
Bereik van de flits	max. 3 meter
Resolutie van de camera	LQ 320x240; HQ 640x480 pixels
Fotogrootte LQ/HQ	5-20kB/5-64kB
Typische verzendtijd voor de (LQ)-foto's naar de centrale	20 sec. (10 sec.)
Ideale verzendtijd voor de (HQ)-foto's naar de centrale	130 sec. (60 sec.)
Typische fototransmissietijd naar server	15 s/GPRS; 2 s/LAN
Afmetingen, gewicht	150 x 65 x 44 mm, 125 g

Classificatie	Veiligheidsklasse 2/Milieuklasse II. (EN 50131-1)
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
Operationele omgeving	Algemeen
Gemiddelde operationele vochtigheid	75% RH, niet-condenserend
Certificatie-instantie	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
In overeenstemming met	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000.
Aanbevolen schroef	2 x o 3.5 x 40 mm (verzonken kop)