

Draadloze PIR bewegingsdetector met een 90° verificatiecamera - antraciet

Code: JA-162PC-AN

Dit apparaat is een draadloos onderdeel van het JABLOTRON-systeem. Het dient voor de detectie van menselijke bewegingen in het interieur van gebouwen en de visuele bevestiging van alarmen. De camera maakt kleurenfoto's met een resolutie tot 640x480 pixels.



Productbeschrijving:

De camera is uitgerust met een zichtbare flitser voor het maken van foto's in het donker. De beelden worden opgeslagen in het interne geheugen van de detector en vervolgens doorgestuurd naar het bedieningspaneel en vanaf het bedieningspaneel kunnen ze worden verzonden naar MyJABLOTRON of ARC. De detector kan op verzoek ook een foto maken. De detector neemt één positie in het systeem in en moet worden geïnstalleerd door een getrainde technicus met een geldig certificaat dat is afgegeven door een geautoriseerde distributeur.

De fotoverificatie kan alleen worden gebruikt na de registratie van het systeem bij MyJABLOTRON of bij de daaropvolgende ARC service.

Het product is compatibel met bedieningspanelen JA-102K, JA-103K, JA-107K of hoger.

Technische informatie:

Voeding	2x lithium type CR123A 3 V/1,5 Ah
Levensduur	ongeveer 2 jaar (1 activatie en 1 fotoserie per dag) Waarschuwing batterijen zijn niet inbegrepen.
Alkalinebatterijen met lage spanning	2,8 V
Nominale stroomafname	90 µA
Maximaal stroomverbruik	700 mA
Communicatie	868,1 MHz, protocol JABLOTRON
Effectief uitgestraald vermogen (ERP)	11 mW
Communicatiebereik	ca. 300 m (open gebied)
Aanbevolen installatiehoogte	2,5 m boven vloerniveau
PIR Detectiehoek/detectiedekking	90°/12 m
Horizontale opnamehoek van de camera	90°
Bereik van de flits	max. 3 meter
Resolutie van de camera	LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 pixels
Fotogrootte LQ/HQ (meestal)	5-20 kB/5-64 kB

Typische (LQ) fototransmissietijd naar het bedieningspaneel	tot 20 s (10 s)
Typische (HQ) fototransmissietijd naar het bedieningspaneel	tot 130 s (60 s)
Typische fototransmissietijd naar de server	15 s/GPRS; 2 s/LAN
Afmetingen, gewicht (zonder batterijen)	150 x 65 x 44 mm, 130 g
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
Omgeving	Algemeen binnenshuis
Gemiddelde operationele vochtigheid	75% RH, niet-condenserend
Classificatie	Veiligheidsklasse 2/Milieuklasse II (volgens EN 50131-1)
Certificatie-instantie	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
In overeenstemming met	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 55032, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 62368-1, EN IEC 63000
Kan worden bedreven volgens	ERC/REC 70-03
Aanbevolen schroef	2 x o 3,5 x 40 mm (verzonken kop)