

Draadloze verborgen magneetdetector

Code: JA-152M

Detecteert het openen van ramen of deuren. Wordt onzichtbaar geïnstalleerd tussen kozijn en raam, zonder het interieur te verstoren, ook bij nabetonering zonder bouwkundige aanpassingen. Het product is alleen compatibel met de centrales JA-103K en JA-107K.



Productbeschrijving:

Installatie is mogelijk in standaard "Euro-ramen", kunststof deuren etc., waar tussen raam en kozijn minimaal 10 mm ruimte is. De detector wordt in het bovenste gedeelte op het kozijn geplaatst, uit de buurt van waterafvoer en zonder het vergrendelingsmechanisme te hinderen.

De detector communiceert bidirectioneel en de configuratie gebeurt volledig en gemakkelijk via de F-Link software.

Magnetische detectoren stellen het systeem in staat:

- Inbrekers betrouwbaar te detecteren voordat zij het pand betreden.
- De gebouwschil te bewaken terwijl bewoners zich vrij kunnen bewegen binnen (nachtmodus, permanente aanwezigheid van huisdieren...).
- Te waarschuwen voor een open raam bij het verlaten van het pand.
- Andere huistechnologieën efficiënt te beheren, bijvoorbeeld automatisch verwarming of ventilatie uitschakelen bij open raam, verlichting voor het huis aanzetten bij het openen van de deur, enz.

Technische informatie:

Voeding	2x Lithiumbatterij type CR2032 (3,0 V/0,2 Ah) Houd er rekening mee, dat: batterijen niet zijn inbegrepen
Typische levensduur van de batterij	ca. 2 jaar
Lage batterijspanning	<2,4 V
Stroomverbruik	4 µA
Maximaal stroomverbruik	40 mA
Communicatiebandbreedte	868,1 MHz, Jablotron-protocol
RF-bereik	ongev. 300 m (open ruimte)
Afmetingen	191 x 24 x 7 mm
Gewicht	(zonder batterijen) 32 g
Classificatiegraad	2/II. indoor algemeen (Volgens EN 50131-1)
Operationele omgeving uitgebreide oplossing voor intern gebruik	
Bedrijfstemperatuurbereik	van -20 °C tot +60 °C
Gemiddelde operationele vochtigheid	75% RH, niet-condenserend

Certificatie-instantie	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
Ook in overeenstemming met	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 ed. 2+A1, ETSI EN 300 220-1-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Kan worden bedreven volgens	ERC REC 70-30